

م/ نشر مناقصات خارجية

تعلن شركة مصافي الجنوب شركة عامة عن اعلان المناقصات التالية :

ITEM	REQ NO	DESCRIPTION	PRICE
1-	88/2013/E	LEVELE GLASS GAUGE CDU 1 / CDU2	\$100
2-	152/2014/E	DIAPHRAGM VALAE FOR WATER TREATMENT PLANT	\$100

فعلى الراغبين بالاشتراك بالمناقصات الحضور إلى مقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية / محافظة البصرة للحصول على شروط المناقصات وحسب المبلغ المؤشر ازانهاوغير قابلة للرد مهما كانت الأسباب علماً بأن تاريخ الغلق الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/.../... وان الدفع بأسلوب (اعتماد مستندي) وفقاً للشروط المدرجة ادناه :

- 1- تحديد مدة نفاذية العطاء بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الغلق . على ان يكون مبلغ العطاء التجاري المقدم بالدولار الأمريكي .
- 2- تقديم تأمينات أولية (صك مصدق او خطاب ضمان) بنسبة 1% من قيمة العطاء الكلي على ان لا تقل مدة نفاذيته عن (28) يوم من مدة نفاذية العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد .
- 3- يكون مكان إيداع العطاءات لدى لجنة استلام وفتح العطاءات الخارجية في مقر الشركة وبظروف مغلقة ومختومة .
- 4- تقديم تأمينات نهائية لضمان حسن تنفيذ العقد بنسبة 5% من قيمة العقد (من مصرف عراقي او مصارف أخرى معتمدة من قبل وزارة النفط) من قبل المناقص الفائزة بعد اصدار الاحالة وقبل توقيع العقد .
- 5- تقديم كافة مستمسكات الشركة (شهادة تاسيس – عقد تاسيس الشركة مع محضر اجتماع الاول التأسيسي والاعمال المماثلة والكفاءة المالية للشركة) ومصادق عليها من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة
- 6- تقديم شهادة منشأ وكتاب تحويل من الشركات المصنعة مصدقة من وزارة الخارجية والسفارة او القنصلية او الملحقية التجارية في بلد المنشأ .
- 7- للاطلاع على تفاصيل الطلبية يمكنكم زيارة موقع الشركة :-

WWW.SRC.GOV.IQ

- 8 - للاستفسار عن أي معلومات يمكنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي :-

contracts@src.gov.iq

- 9- يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر لآخر اعلان وان الشركة غير ملزمة بقبول اوطاً العطاءات وتتم الاحالة وفقاً لمعايير الترجيح المثبتة في الاستمارة المرفقة مع العطاء .
- 10- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن مدير الشركة بالنسبة للشركات العراقية
- 11- لا يجوز تغيير المنشأ بعد الاحالة

٢/٢

عبد الحسين ناصر قاسم

٢- مدير عام شركة مصافي الجنوب

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم جاسم قاسم
معاون المدير العام

Req. No. 152 /2014 LC

Diaphragm Valve for Water Treatment Plant

A: Pneumatic Actuated Diaphragm valve

- Actuator: (return spring), assemble with 2way S.V (110V, 50Hz) solenoid valve with manual reset.
- Area classification: Class I, Div 1, Group C&D zone2.
- Process Inlet pressure: 4 bar.
- Process Temperature: 0-40C°.
- PH: 2-11.
- Service: Boiler water treatment plant (**Demineralization Plant**).
- Application: open / close.
- Diaphragm material: **F- PTFE**.
- Body material: carbon steel fully **PFA** lined.
- **Hand wheel: include.**
- Instrument Air Pressure: 4.5 kg/cm² Min, 7 kg/cm², Max.
- Pneumatic connection: St. Steel 316.
- With travel limit lever

Item	Size 150RF	Action	Flange To Flange Distance (mm)	Qty
1	6"	Air to close	420	30
2	6"	Air to open	420	4
3	4"	Air to close	320	8
4	4"	Air to open	320	8
5	3"	Air to close	265	10
6	2½"	Air to close	230	8
7	2"	Air to close	200	4
8	1½"	Air to close	170	4
9	1½"	Air to open	170	4
10	1"	Air to close	130	4

B: Manual Diaphragm valve

- Process Inlet pressure: 4 bar.
- Process Temperature: 0-40C°.
- PH: 2-11.
- Service: Boiler water treatment plant (**Demineralization Plant**).
- Diaphragm material: **F-PTFA**.
- Body material: carbon steel fully **PFA** lined.

Item	Size 150RF	Flange To Flange Distance (mm)	Qty
1	8"	535	4
2	6"	420	12
3	3"	265	6
4	2½"	230	4
5	2"	200	6
6	1"	130	28

- Three sets of documents (operation & maintenance) manuals hard copies & CDs.
- Spare part for two years for each valve.
- Spare part list with relative drawings and part numbers.
- One year guarantee.

Manufacture: Saunder, Nippon Daiya Valve

Origin: Japan, USA, UK