


Annex A							
#	Item/Description	Quantity	Unit	Offered Unit price	Offered Total price	العنصر\ الوصف	Photo
1	Auger Manual Soil Sampling Device 250g Sample Size Stainless Steel 1m Length	1	Pice			اوغر يدوي جهاز اخذ العينات من التربة بقياس 250 غرام العينة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول واحد متر	
2	Soil Moisture Meter, Plant Water Meter for Garden Lawn Farm Indoor & Outdoor Use, Soil Tester Hygrometer Sensor for House Plants, Garden, No Battery Needed Compact & Portable Easy to Read: With an interface using ten scales and a color-coded reading system from red, green to blue.	1	Pice			جهاز قياس رطوبة التربة، جهاز قياس مياه النباتات للحديق والمساحات الخضراء، للاستخدام الداخلي والخارجي، جهاز استشعار الرطوبة للتربة والنباتات المنزلية والحديق، لا يحتاج إلى بطارية، صغير الحجم وقابل للحمل. سهل القراءة: بواجهة مستخدم بعشرة مقاييس ونظام قراءة مُركّز بالألوان من الأحمر والأخضر إلى الأزرق.	
3	Stainless Steel Mesh Sieve Set These economical sieves feature stainless steel mesh and steel frames. The set of six sieves includes the following mesh sizes: 5 (4,000 micron), 10 (2,000 micron), 35 (500 micron), 60 (250 micron), 120 (125 micron), and 230 (63 micron). Includes lid and catch pan. Sieve Diameter: approximately 7".	1	Set			مجموعة مناخل شبكية من الفولاذ المقاوم للصدأ تتضمن هذه المنخلات بشبك وإطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ. تتضمن المجموعة ستة مناخل بأحجام الفتحات التالية: 5 (4000 ميكرون)، 10 (2000 ميكرون)، 35 (500 ميكرون)، 60 (250 ميكرون)، 120 (125 ميكرون)، و 230 (63 ميكرون). تتضمن غطاءً وصينية لجمع الشوائب. قطر المنخل: 7 بوصات تقريباً.	
4	Rectangular oven •Size 482x570x326 mm •55L capacity; with thermostat •High quality, enamel inside. •Chrome Resistances Big M Shape •Red indicator light •Tempered safety front glass •Electrostatic powder-painted body •Up and down heating elements •Adjustable thermostat 50-320 •0-90 Minutes Timer •Chrome-coated grid •220-240V, 50-60Hz, total power 1700W	1	Pice			فرن مستطيل الشكل • الأبعاد: 482 × 570 × 326 ملم • سعة ٥٥ لترًا مع منظم حرارة • جودة عالية، مغطى بالميينا من الداخل. • مقاومات كروم على شكل حرف M كبير • مؤشر ضوئي أحمر • زجاج أمامي مُقوّى وأمن • هيكل مغطى بمسحوق كهروستاتيكي • عناصر تسخين علوية وسفلية • منظم حرارة قابل للتعديل ٣٢٠-٥٠ درجة مئوية • مؤقت من ٠ إلى ٩٠ دقيقة • شبكة مغطاة بالكروم • ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٦٠٠-٦٠٥ هرتز، الطاقة الإجمالية ١٧٠٠ واط	
5	Mortar and Pestle Set - 5 Inch - Porcelain Mill Bowl, Used for Grinding Soil Samples	1	Pice			طقم هاون ومدقة - 5 بوصة - وعاء مطحنة من الخزف، يُستخدم لطحن عينات التربة	
6	Mortar and Pestle Set - 5 Inch - Plastic Mill Bowl, Used for Grinding Soil Samples	1	Pice			طقم هاون ومدقة - 5 بوصة - وعاء مطحنة من البلاستيك، يُستخدم لطحن عينات التربة	
7	Electro balance 4 dig specifications:- weighing range 0.0001-220g resolution: 0.1 mg voltage:110 v/60 hz. The rest of the details and the sample are attached. A catalog sample is required	1	Pice			مواصفات ميزان كهربائي رداي الأبعاد: نطاق الوزن: 0.0001-220 غرام، الدقة: 0.1 ملغ، الجهد: 110 فولت/60 هرتز. مرفق باقي التفاصيل والعينة. يُرجى إرفاق عينة من الكتالوج.	
8	METER (TD, PH, Saine) Featured a microprocessor-based design and rugged housing with a splash-proof keyboard. A microprocessor-based large LCD display enables fast and accurate measurements. Automatic calibration enables fast measuring cycles. Easy replacement of the electrode and the type of the electrode would be recognized automatically and shown on the display during insertion. Can measure and display (depending on model) pH & mV & temperature & conductivity & TDS & salt & dissolved oxygen in seconds. The large backlight LCD displays pH or mV or conductivity or TDS or salt or dissolved oxygen, and temperature simultaneously. Offers a switchable temperature selection of °C or °F. Featured an automatic temperature compensation (ATC). Stores maximum and minimum measured values in memory. Memory function can keep and recall up to 150 data.	1	Pice			جهاز قياس (TD, PH, Saine) يتميز بتصميم يعتمد على معالج دقيق وهيكل متين مع لوحة مفاتيح مقاومة للرشاش. شاشة LCD كبيرة مزودة بمعالج دقيق تتيح قياسات سريعة ودقيقة. تتيح المعايرة التلقائية دورات قياس سريعة. يتم التعرف تلقائيًا على نوع القطب الكهربائي واستبداله بسهولة، ويظهر على الشاشة أثناء التركيب. يمكنه قياس وعرض (حسب الطراز) درجة الحموضة (pH) والملي فولت (mV) ودرجة الحرارة (degrees) والموصلة (ds) والأملاح (tds) والأكسجين المذاب (sald) في ثوانٍ. تعرض شاشة LCD الكبيرة ذات الإضاءة الخلفية درجة الحموضة (pH) أو الملي فولت (mV) أو الموصلة (ds) أو الأملاح (tds) أو الأكسجين المذاب (sald) ودرجة الحرارة في آن واحد. يوفر خيارًا قابلًا للتديل بين درجة مئوية (c) أو فهرنهايت (f) وتعويضًا تلقائيًا لدرجة الحرارة (ATC). يخزن القيم المقاسة القصوى والدنيا في الذاكرة. يمكن لوظيفة الذاكرة حفظ واسترجاع ما يصل إلى 150 بيانات.	

9	Heavy filter funnel (60° Angle) with 7mm diameter plain stem - Heavy construction provides greater mechanical strength and prolonged life with harder than normal usage Features thick, uniform walls that allow for increased durability, ease of use, and continual flow of liquid Made of high-quality Borosilicate 3.3 glass that is built to last and withstand multiple uses. Funnel measures 50mm in diameter - Stem has a diameter measuring 7mm. This high-quality, borosilicate glass funnel filter is manufactured with a 60-degree angle. It has a 5 cm diameter and a 5 cm stem length. Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Elscio Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point -515°C Annealing Point 565°C Softening Point 820°C.	3	Pice		قبع ترشيح لثقل (زاوية 60 درجة) بساق عادية قطرها 7 مم - تصميم مثن يوفر قوة ميكانيكية أكبر وعمراً أطول مع استخدام أكثر صلابة من المعتاد. يتميز بجدران سميكة وموحدة تسمح بمئات أكبر وسهولة في الاستخدام وتدفق مستمر للسائل. مصنوع من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة، مصمم ليديم ويتحمل الاستخدامات المتعددة. قطر القبع 50 مم - قطر الساق 7 مم. هذا الفلتر القعي عالي الجودة مصنوع من زجاج بوروسيليكات بزاوية 60 درجة. قطره 5 سم وطول ساقه 5 سم. قابل للتعليم بالبخار، مع مثانة كيميائية فائقة. تدرج حراري منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج بوروسيليكات Elscio Labs بدرجات الحرارة التالية: نقطة الانفعال -515 درجة مئوية نقطة التلين 565 درجة مئوية نقطة التلين 820 درجة مئوية.	
10	500 ml Glass Beaker Description: A high-quality borosilicate glass beaker with a 500 ml capacity, designed for laboratory use. It features clear volume graduations for accurate measurement, a wide mouth for easy pouring, and a spout to prevent spills. The beaker is heat- and chemical-resistant, suitable for mixing, heating, and measuring liquids in laboratory or educational settings. Specifications: Material: Borosilicate glass Capacity: 500 ml Graduation: 50 ml intervals (approx.) Temperature resistance: up to 500°C Features: Pouring spout, easy-to-read scale, stable flat base	2	Pice		بيكر زجاجي سعة ٥٠٠ مل، الوصف: بيكر زجاجي عالي الجودة من البورسيليكات، بسعة ٥٠٠ مل، مصمم للاستخدام في المختبرات. يتميز بدرجات شفاقة للحجم لقياس دقيق، وفوهة واسعة لسهولة الصب، وفوهة لمنع الانسكابات. البيكر مقاوم للحرارة والمواد الكيميائية، ومناسب لخلط وتسخين وقياس السوائل في المختبرات أو المؤسسات التعليمية. المواصفات: المادة: زجاج البورسيليكات السعة: ٥٠٠ مل التدرج: ٥٠ مل (تقريباً) مقاومة درجات الحرارة: حتى ٥٠٠ درجة مئوية الميزات: فوهة صب، مقياس سهل القراءة، قاعدة مسطحة ثابتة	
11	500 ml Erlenmeyer Flask Description: A 500 ml Erlenmeyer flask made of high-quality borosilicate glass, designed for laboratory mixing, heating, and storage of liquids. It features a conical body with a narrow neck to minimize evaporation and spillage, and graduated markings for approximate volume measurement. The flask is heat- and chemical-resistant, ideal for use with hot plates, stirring devices, or in titration experiments. Specifications: Material: Borosilicate glass. Capacity: 500 ml. Graduation: 50 ml intervals (approx.). Shape: Conical body with narrow neck. Temperature resistance: up to 500°C. Features: Resistant to thermal shock and corrosion.	3	Pice		دورق مخروطي سعة ٥٠٠ مل، الوصف: دورق مخروطي سعة ٥٠٠ مل، مصنوع من زجاج بوروسيليكات عالي الجودة، مصمم لخلط السوائل وتسخينها وتخزينها في المختبرات. يتميز بجسم مخروطي برفية بسيطة لتقليل التبخر والانسكاب، وعلامات تدريجية لقياس الحجم التقريبي. الدورق مقاوم للحرارة والمواد الكيميائية، ومناسب للاستخدام مع المضخات السائبة، وأجهزة التحريك، أو في تجارب المعايرة. المواصفات: المادة: زجاج بوروسيليكات. السعة: ٥٠٠ مل. التدرج: ٥٠ مل على فترات (تقريبية). الشكل: جسم مخروطي برفية ضيقة. مقاومة درجات الحرارة: حتى ٥٠٠ درجة مئوية. الميزات: مقاوم للصدمات الحرارية والتآكل.	
12	pH/ORP Electrode Storage Solution 8 oz (250 mL), Suitable for All pH Meters	1	Botl 250		محلول تخزين أقطاب pH/ORP سعة 8 أونصة (250 مل)، مناسب لجميع أجهزة قياس pH	
13	250 ml Pycnometer – Laboratory Density Measuring Device The 250 ml Pycnometer is a precision glass instrument designed for accurately determining the density and specific gravity of liquids or fine-grained solids. It is commonly used in laboratories for chemical, physical, and material analysis. - Key Features: Capacity: 250 ml Material: High-quality borosilicate glass, resistant to heat and chemicals Design: Includes a ground-glass stopper with a fine capillary hole to allow excess liquid or air to escape, ensuring precise volume measurement Accuracy: Provides highly accurate readings of liquid density and specific gravity Applications: Suitable for chemical laboratories, petroleum testing, food analysis, and academic research Temperature Range: Typically calibrated for use at 20°C. - Function: The pycnometer works by comparing the weight of a known volume of liquid or material with the weight of an equal volume of water, allowing accurate calculation of density or specific gravity.	1	Pice		بيكنومتر ٢٥٠ مل - جهاز قياس كثافة مخبري بيكنومتر ٢٥٠ مل هو جهاز زجاجي دقيق مصمم لتحديد كثافة السوائل أو المواد الصلبة بدقة ووزنها النوعي بدقة. يُستخدم عادةً في المختبرات للتحليل الكيميائي والفيزيائي وتحاليل المواد. - الميزات الرئيسية: السعة: ٢٥٠ مل المادة: زجاج بوروسيليكات عالي الجودة، مقاوم للحرارة والمواد الكيميائية التصميم: مزود بسدادة زجاجية مصلوبة بفتحة شعيرية دقيقة تسمح بخروج السوائل أو الهواء الزائد، مما يضمن دقة قياس الحجم الدقة: يوفر قراءات عالية الدقة لكثافة السوائل ووزنها النوعي التطبيقات: مناسب للمختبرات الكيميائية، واختبارات البترول، وتحليل الأغذية، والبحوث الأكاديمية تطابق درجة الحرارة: مُعاير عادةً للاستخدام عند ٢٠ درجة مئوية. - الوظيفة: يعمل بيكنومتر بمقارنة وزن حجم معروف من السائل أو المادة مع وزن حجم معادل من الماء، مما يسمح بحساب دقيق للكثافة أو الوزن النوعي.	
14	LCD DIGITAL MICROSCOPE Image sensor: 2M fine quality image sensor Magnifications: 50x, 1000x Display: 4.3-inch TFT panel, 16:9 Focusing range: 0-40mm Focus mode: manual Resolution: 1920*1080, 1280*960, 640*480 Data format: JPG/AVI Uight source: 8 LED lights (adjustable brightness) Frame rate: 30fps Interface: USB2.0 Lens structure: 2G+IR Aperture: F4.5 Lens angle: 15° Power supply: lithium battery, 3.7 V , 1500 mAh Binocular Type: Microscope	1	Pice		مجهر رقمي بشاشة LCD مستشعر الصورة: مستشعر صور عالي الجودة بدقة ٢ ميجا بكسل التكبير: ٥٠، ١٠٠، × الشاشة: شاشة TFT مقاس ٤,٣ بوصة، ١٦:٩ نطاق التركيز البؤري: ٤.٥ - ٤٠٠ مم وضع التركيز البؤري: يدوي الدقة: ١٩٢٠ × ١٠٨٠، ١٢٨٠ × ٩٦٠، ٦٤٠ × ٤٨٠ صيغة البيانات: JPG/AVI مصدر الضوء: ٨ مصابيح LED (سطوع قابل للتعديل) معدل الإطارات: ٢٠ إطاراً في الثانية الواجهة: USB ٢.٠ بنية العدسة: 2G+IR الفتحة: F4.٥ زاوية العدسة: ١٦ درجة مصدر الطاقة: بطارية ليثيوم، ٣,٧ فولت، ١٥٠٠ ملي أمبير/ساعة نوع المنظار: مجهر	

15	pH-EC-TDS meter. European made.	1	Pice			جهاز قياس (ph-ec-tds). اوري المنشأ	
16	Digital Soil Tester Portable EC Conductivity Temp Meter for Garden Agriculture Orchards Pastures Material: ABS Battery: 1.5V LR44 x 3 Battery (Battery Not Included) Uses: Potted plants, orchards, pastures, grasslands, experiments, farms Basic Parameters: Measuring RangeECO.00-10.00mS/cm TEMP:30.0°C-80.0°C-22.0°F-176.0°F Resolution: EC0.01mS/cmTemperature0.1°C; 0.1°FAccuracyEC±2%F.S Temperature: ±0.5°C Calibration Mode: EC Single point (1413us/cm) calibration. Temperature Compensation RangeAutomatic: (-30°C-80°C). Electrode Replaceable electrodes. Use Environment-30.0°C-80.0°C RH: maximum 90% Waterproof Grade: IP67.	1	Pice			جهاز رقمي محمول لقياس درجة حرارة موصلية التربة الكهربائية للحدائق والبساتين والمرابي المادة: ABS البطارية: 1.5 فولت 44 x 3 بطاريات (البطارية غير متضمنة) الاستخدامات: نباتات الأصص، البساتين، المرابي، الأراضي الشبية، التجارب، المزارع المعايير الأساسية: نطاق القياس: ECO.00-10.00 مللي سيمتر/سم درجة الحرارة: 30.0 درجة مئوية - 80.0 درجة مئوية - 22.0 درجة فهرنهايت - 176.0 درجة فهرنهايت الدقة: ECO 01 مللي سيمتر/سم، درجة الحرارة: 0.1 درجة مئوية؛ 0.1 درجة فهرنهايت، الدقة: EC±2%F.S درجة الحرارة: 0.5± درجة مئوية، المعايرة وضع المعايرة: ECS، نقطة واحدة (1413 ميكرومتر/سم). نطاق تعويض درجة الحرارة: تلقائي: (-30-80 درجة مئوية). أقطاب كهربائية قابلة للاستبدال. بيئة الاستخدام: 30-80 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: 90% كحد أقصى. درجة مقاومة الماء: IP67.	
17	1000ml graduated measuring cylinder made of high quality, heavy duty Borosilicate 3.3 glass. Spout for easy pouring, and round base for extra stability. Class A tolerance, ±5.00ml as per DIN EN ISO 4788 standard. White printed graduations and specifications. 10ml subdivisions. Cylinder stands 17.75" tall, with a base measuring 4.5" wide. Inner diameter of cylinder body measures 63mm (2.5"), and outer diameter measures 73mm (2.9"). Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Elisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point -515°C Annealing Point 565°C Softening Point 820°C. Calibrated to contain.	1	Pice			أسطوانة قياس مدرجة سعة 1000 مل، مصنوعة من زجاج بوروسيليكا 3.3 عالي الجودة ومتين. فوهة لسهولة الصب، وقاعدة مستديرة لمزيد من الثبات. تفاوت الفتحة أ، 5.00± مل، وفقًا لمعيار DIN EN ISO 4788. تدريجات ومواصفات مطبوعة باللون الأبيض. أقسام فرعية سعة 10 مل. يبلغ ارتفاع الأسطوانة 17.75 بوصة، وعرض قاعدتها 4.5 بوصة. يبلغ القطر الداخلي لجسم الأسطوانة 63 مم (2.5 بوصة)، وقطرها الخارجي 73 مم (2.9 بوصة). قابلة للتعقيم بالبخار، وتتميز بمماناة كيميائية فائقة. تدرج حراري منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج بوروسيليكا مختبرات Elisco بتفاوتات الحرارة التالية: نقطة الانفعال -515 درجة مئوية نقطة التلين 565 درجة مئوية نقطة التلين 820 درجة مئوية. معايرة لاحتواء.	
18	500ml graduated measuring cylinder made of high quality, heavy duty Borosilicate 3.3 glass. Spout for easy pouring, and round base for extra stability. Class A tolerance, ±2.50ml as per DIN EN ISO 4788 standard. White printed graduations and specifications. 5ml subdivisions. Cylinder stands 14.25" tall, with a base measuring 3.6" wide. Inner diameter of cylinder body measures 50mm (2"), and outer diameter measures 59mm (2.3"). Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Elisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point -515°C Annealing Point 565°C Softening Point 820°C. Calibrated to contain.	1	Pice			أسطوانة قياس مدرجة سعة 500 مل، مصنوعة من زجاج بوروسيليكا 3.3 عالي الجودة ومتين. فوهة لسهولة الصب، وقاعدة مستديرة لمزيد من الثبات. تفاوت الفتحة أ، 2.50± مل، وفقًا لمعيار DIN EN ISO 4788. تدريجات ومواصفات مطبوعة باللون الأبيض. أقسام فرعية سعة 5 مل. يبلغ ارتفاع الأسطوانة 14.25 بوصة، وعرض قاعدتها 3.6 بوصة. يبلغ القطر الداخلي لجسم الأسطوانة 50 مم (2 بوصة)، ويبلغ قطرها الخارجي 59 مم (2.3 بوصة). قابلة للتعقيم بالبخار، وتتميز بمماناة كيميائية فائقة. تدرج حراري منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج بوروسيليكا مختبرات Elisco بتفاوتات الحرارة التالية: نقطة الانفعال -515 درجة مئوية نقطة التلين 565 درجة مئوية نقطة التلين 820 درجة مئوية. معايرة لاحتواء.	
19	A hydrometer is a device used to measure the specific gravity and relative density of liquids. It is of European origin.	1	Pice			الهيدروميتر جهاز لقياس الكثافة النوعية والكثافة النسبية للسوائل. منشأ اوري	
20	100ml capacity volumetric flask made of high quality, heavy duty Borosilicate 3.3 glass. Single graduation mark. Fitted with a chemical and heat resistant, 14/23 polypropylene cap. Class A tolerance, ±0.08ml. Calibrated to contain. Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Elisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point -515°C Annealing Point 565°C Softening Point 820°C.	1	Pice			قارورة قياس حجمية (دورق معياري) سعة 100 مل، مصنوعة من زجاج بوروسيليكا 3.3 عالي الجودة ومتين. تحمل علامة تدرج واحد. مزودة بغطاء بولي بروبيلين 14/23 مقاوم للمواد الكيميائية والحرارة. الفتحة أ، تفاوتات 0.08± مل. معايرة لاحتواء القارورة. يبلغ ارتفاع القارورة 6.9 بوصة، وقطر قاعدتها 2.25 بوصة. قطر عنقها 0.75 بوصة. قابلة للتعقيم بالبخار، وتتميز بمماناة كيميائية فائقة. تدرج حراري منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج بوروسيليكا مختبرات Elisco بتفاوتات الحرارة التالية: درجة الانفعال -515 درجة مئوية درجة التلين 565 درجة مئوية درجة التلين 820 درجة مئوية.	
21	Benchtop pH and ion meter. The devices are capable of measuring pH, ions, voltage, and temperature. They also offer automatic stirrer control and multi-point calibration. Similar to the Metrohm 781 pH/ion Meter	1	Pice			جهاز قياس درجة الحموضة والأيونات للاستخدام المكتبى. هذه الأجهزة قادرة على قياس درجة الحموضة والأيونات والجهد ودرجة الحرارة. كما أنها توفر تحكمًا تلقائيًا في المحرك ومعايرة متعددة النقاط. يشبه جهاز Metrohm 781 لقياس درجة الحموضة/الأيونات. في الملف المرفق ستجد تفاصيل أكثر عنه	

						محاليل تنظيمية قياسية لدرجة الحموضة (pH) (4.01، 7.01، 10.01) لمعايرة أقطاب قياس درجة الحموضة، مع ترميز لوني لسهولة التعرف. قابلة للتتبع وفقًا لمعايير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST). التركيب: محلول منظم ذو درجة حموضة 4.01 عند درجة حرارة 25 درجة مئوية: يحتوي على: أسيتات الصوديوم (رقم CAS: 127-09-3)، حمض الأسيتيك (رقم CAS: 64-19-7)، صبغة (حمر). محلول منظم ذو درجة حموضة 7.01 عند درجة حرارة 25 درجة مئوية: يحتوي على: فوسفات ثلاثي هيدروجين البوتاسيوم (رقم CAS: 7778-77-0)، هيدروكسيد الصوديوم (رقم CAS: 1310-73-2)، صبغة (صفراء). محلول منظم ذو درجة حموضة 10.01 عند درجة حرارة 25 درجة مئوية: يحتوي على: كلوريد البوتاسيوم (رقم CAS: 7447-40-7)، حمض البوريك (رقم CAS: 10043-35-3)، هيدروكسيد الصوديوم (رقم CAS: 1310-73-2)، صبغة (زرقة).	
22	pH Standard Buffer Solutions (pH 4.01, 7.01, 10.01) for Calibration of pH Meter Electrodes, with Color Coding for Easy Identification. Traceability to NIST Standard Reference Materials. COMPOSITION: pH 4.01 Buffer Solution @ 25°C: Contains: Sodium acetate (CAS No.: 127-09-3), acetic acid (CAS No.: 64-19-7), dye (red) pH 7.01 Buffer Solution @ 25°C: Contains: Potassium dihydrogen phosphate (CAS No.: 7778-77-0), sodium hydroxide (CAS No.: 1310-73-2), dye (yellow) pH 10.01 Buffer Solution @ 25°C: Contains: Potassium chloride (CAS No.: 7447-40-7), boric acid (CAS No.: 10043-35-3), sodium hydroxide (CAS No.: 1310-73-2), dye (blue)	1	Set				
23	250 ml Erlenmeyer Flask Description: A 250 ml Erlenmeyer flask made of high-quality borosilicate glass, designed for laboratory mixing, heating, and storage of liquids. It features a conical body with a narrow neck to minimize evaporation and spillage, and graduated markings for approximate volume measurement. The flask is heat- and chemical-resistant, ideal for use with hot plates, stirring devices, or in titration experiments. Specifications: Material: Borosilicate glass. Capacity: 250 ml. Graduation: 50 ml intervals (approx.). Shape: Conical body with narrow neck. Temperature resistance: up to 500°C. Features: Resistant to thermal shock and corrosion.	3	Pice			وصف دورق إرلنماير سعة 250 مل: دورق إرلنماير سعة 250 مل مصنوع من زجاج بوروسيليكات عالي الجودة، مصمم لخلط السوائل وتسخينها وتخزينها في المختبرات. يتميز بجسم مخروطي ذو عنق ضيق لتقليل التبخر والانسكاب، وعلامات متدرجة لقياس الحجم التقريبي. الدورق مقاوم للحرارة والمواد الكيميائية، ومثالي للاستخدام مع الصفائح الساخنة، وأجهزة التحريك، أو في تجارب المعايرة. المواصفات: المادة: زجاج بوروسيليكات. السعة: 250 مل. التدرج: فترات 50 مل (تقريبًا). الشكل: جسم مخروطي ذو عنق ضيق. مقاومة درجات الحرارة: حتى 500 درجة مئوية. الميزات: مقاوم للصدمات الحرارية والتآكل.	
24	Burette, 50mL - Class A - Glass Stopcock - Blue Graduations - Borosilicate Glass Made of high-quality, heavy-duty, borosilicate 3.3 glass. Autoclavable, with excellent durability and chemical resistance Chemical-resistant blue markings and graduations provide contrast against clear liquids Includes an attached glass key stopcock This 50mL capacity Schellbach Burette is made of high-quality, heavy-duty borosilicate 3.3 glass - built to last. A white backing with a central blue line runs the outside length of the tube opposite the graduations, so the meniscus is clearly visualized. Features a straight bore, glass stopcock, and blue markings which provide excellent contrast against clear liquids. Accurate to Class A, DIN ISO 385 standards with 0.1mL graduations and ±0.05mL tolerance. Calibrated to deliver. Burette measures 31.5" long with a 14mm (0.6") outer diameter. Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Eisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point 515°C Annealing Point 565°C Softening Point 820°C.	1	Pice			سحاحة، سعة 50 مل - الفئة أ - محبس زجاجي - تدرجات زرقة - زجاج بوروسيليكات مصنوعة من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين. قابلة للتعقيم بالبخار، وتتميز بمثانة ممتازة ومقاومة كيميائية ممتازة. علامات وتدرجات زرقة مقاومة للمواد الكيميائية توفر تباينًا مع السوائل الشفافة. تتضمن محبسًا زجاجيًا رئيسيًا مرفقًا. سحابة شيلباخ هذه بسعة 50 مل مصنوعة من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين - مصممة لتدوم طويلًا. يمتد الغطاء الأبيض بخط أزرق مركزي على طول الأنبوب الخارجي مقابل التدرجات، مما يسمح برؤية الهلال بوضوح. تتميز بفتحة مستقيمة، ومحبس زجاجي، وعلامات زرقة توفر تباينًا ممتازًا مع السوائل الشفافة. مطابقة لمعايير الفئة A، DIN ISO 385 مع تدرجات 0.1 مل وفتحات 0.05 مل. معايرة بدقة عالية. يبلغ طول البورت 31.5 بوصة، وقطره الخارجي 14 مم (0.6 بوصة). قابل للتعقيم بالبخار، وتتميز بمثانة كيميائية فائقة. تتميز بتدرج حرارة منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج البوروسيليكات من مختبرات إيسكو بدرجات الحرارة التالية: نقطة الانفعال 515 درجة مئوية نقطة التلين 565 درجة مئوية نقطة التلين 820 درجة مئوية.	
25	Burette, 25mL - Class A - Glass Stopcock - Blue Graduations Made of high-quality, heavy-duty, borosilicate 3.3 glass. Autoclavable, with excellent durability and chemical resistance Chemical-resistant blue markings and graduations provide contrast against clear liquids Includes an attached glass key stopcock This 25mL capacity Schellbach Burette is made of high-quality, heavy-duty borosilicate 3.3 glass - built to last. A white backing with a central blue line runs the outside length of the tube opposite the graduations, so the meniscus is clearly visualized. Features a straight bore, glass stopcock, and blue markings which provide excellent contrast against clear liquids. Accurate to Class A, DIN ISO 385 standards with 0.1mL graduations and ±0.05mL tolerance. Calibrated to deliver. Burette measures 23.75" long with a 13mm (0.5") outer diameter. Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Eisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point 515°C Annealing Point 565°C Softening Point 820°C.	1	Pice			سحاحة، سعة 25 مل - الفئة أ - محبس زجاجي - تدرجات زرقة، مصنوع من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين. قابل للتعقيم بالبخار، تتميز بمثانة ممتازة ومقاومة كيميائية. علامات وتدرجات زرقة مقاومة للمواد الكيميائية توفر تباينًا مع السوائل الشفافة. تتضمن محبسًا زجاجيًا رئيسيًا مرفقًا. بيوريت شيلباخ هذا، بسعة 25 مل، مصنوع من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين - مصمم ليدوم طويلًا. يمتد الغطاء الأبيض بخط أزرق مركزي على طول الأنبوب الخارجي مقابل التدرجات، مما يتيح رؤية الهلال بوضوح. يتميز بتجويف مستقيم، ومحبس زجاجي، وعلامات زرقة توفر تباينًا ممتازًا مع السوائل الشفافة. دقيق وفقًا لمعايير الفئة A، DIN ISO 385 مع تدرجات 0.1 مل وفتحات 0.05 مل. معايرة بدقة عالية. يبلغ طول البورت 23.75 بوصة، وقطره الخارجي ١٣ مم (٠.٥ بوصة). قابل للتعقيم بالبخار، وتتميز بمثانة كيميائية فائقة. تتميز بتدرج حرارة منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج البوروسيليكات من مختبرات إيسكو بدرجات الحرارة التالية: نقطة الانفعال ٥١٥ درجة مئوية نقطة التلين ٥٦٥ درجة مئوية نقطة التلين ٨٢٠ درجة مئوية.	
26	Single burette rack made of seasoned hardwood - Stands 19.5" tall with a single arm to hold a burette. The smallest allowable diameter burette or tube is 10 mm in diameter. Base measures 7.75" (196.85 mm) x 4.25" (107.95mm) with a threaded hole for the wooden support dowel. Black nylon thumb screws Single burette rack made of seasoned hardwood - Stands 19.5" tall with a single arm to hold a burette. Smallest allowable diameter burette or tube is 10 mm diameter. Base measures 7.75" (196.85 mm) x 4.25" (107.95mm) with a threaded hole for the wooden support dowel. Black nylon thumb screws.	1	Pice			حامل سحاحة مفرد مصنوع من الخشب الصلب المعالج - يبلغ ارتفاعه 19.5 بوصة، مزود بذراع واحدة لتحمل سحاحة. أصغر قطر مسموح به للسحاحة أو الأنبوب هو 10 مم. أبعاد القاعدة 7.75 بوصة (196.85 مم) × 4.25 بوصة (107.95 مم) مزودة بفتحة ملولبة للونيد الخشبي الداعم. مسامير إيهام من النايلون الأسود. حامل سحاحة مفرد مصنوع من الخشب الصلب المعالج - يبلغ ارتفاعه 19.5 بوصة، مزود بذراع واحدة لتحمل سحاحة. أصغر قطر مسموح به للسحاحة أو الأنبوب هو 10 مم. أبعاد القاعدة 7.75 بوصة (196.85 مم) × 4.25 بوصة (107.95 مم) مزودة بفتحة ملولبة للونيد الخشبي الداعم. مسامير إيهام من النايلون الأسود.	

27	Burette with 100ml capacity ± 0.20mL tolerance and 0.20ml sub. divisions - Accurate as per class B, DIN ISO 385 Compliant Includes an attached key stopcock made of high-quality glass Burette is made of precisely bored high-quality, heavy-duty Borosilicate 3.3 glass - Built to last Single straight bore, Glass Key stopcock with white ceramic graduation. Accuracy as per DIN ISO 385, ASTM-E287 standard. Capacity 100 ml, Sub. Div. 0.20, Tolerance ± 0.20 ml.	3	Pice		سحاحة بسعة ١٠٠ مل، يتفاوت ± ٠,٢٠ مل، وتقسيمات فرعية ٠,٢٠ مل - دقيقة وفقًا للفتة ب، متوافقة مع معيار DIN ISO ٣٨٥. تتضمن محبسًا رئيسيًا ملحًا مصنوعًا من زجاج عالي الجودة. السحابة مصنوعة من زجاج بوروسيليكات ٣,٣ عالي الجودة، متين، ولتقرب بدقة - مصممة لتدوم طويلًا. حسب رئيسي زجاجي بفتحة مستقيمة واحدة مع تدرج من السراميك الأبيض. دقة متوافقة لمعيار DIN ISO ٣٨٥، ومعيار ASTM-E٢٨٧. سعة ١٠٠ مل، يتفاوت فرعي ٠,٢٠ مل.	
28	Round Evaporating Dish with Spout - Porcelain - 6" Outer Diameter, 2.6" Tall High-quality Porcelain Easily wipe clean the inside Designed to evaporate excess solvents to produce a concentrated solution or a precipitate. Easy pour spouts on all models Designed for use in the laboratory, but can be used in the home as well -- or even in a set for "potions". An evaporating basin is designed to evaporate excess solvents to produce a concentrated solution or a precipitate.	6	Pice		طبق تبخير دائري مزود ببلوكة (جفنة) - بورسلين - قطر خارجي 6 بوصات، ارتفاع 2.6 بوصة بورسلين عالي الجودة سهل التنظيف من الداخل. مصمم لتبخير المذيبات الزائدة لإنتاج محلول مركز أو راسب. فوهات سهلة الصب في جميع الموديلات. مصمم للاستخدام في المختبر، ويمكن استخدامه في المنزل أيضًا - أو حتى في مجموعة "الجرات". حوض التبخير مصمم لتبخير المذيبات الزائدة لإنتاج محلول مركز أو راسب.	
29	Large European wooden tongs	2	Pice		ملقط خشبي حجم كبير اوروبي المنشأ	
30	Large metal tweezers, European made	2	Pice		ملقط معدني حجم كبير اوروبي المنشأ	
31	Flat bottom round bottle set (50ml, 100ml, 250ml, 500ml) Hand-blown premium borosilicate 3.3 glass with 30mL capacity. The round bottom is designed for use with boiling or other similar tasks. A stand set like LABSTANDSET can be used in conjunction with this set. Elisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point -515°C Annealing Point 565°C Softening Point 820°C.	1	set		مجموعة زجاجات دائرية مسطحة القاع (50 مل، 100 مل، 250 مل، 500 مل) زجاج بوروسيليكات 3.3 فاخر منفوخ يدويًا بسعة 30 مل. شُم القاع المستدير للاستخدام في الغليان أو غيرة من المهام المماثلة. يمكن استخدام حامل مثل LABSTANDSET مع هذه المجموعة. يتميز زجاج بوروسيليكات Elisco Labs بدرجات تحمل حرارية كالآتي: درجة الانفعال -515 درجة مئوية درجة التلدين 565 درجة مئوية درجة التلين 820 درجة مئوية.	
32	Culture Tube with Screw Cap, 50mL, 12/PK - 25x150mm - Round Bottom - Borosilicate Glass Pack of 12, round-bottom culture tubes with a 50ml capacity. Each culture tube is made of high-quality, heavy-duty, Borosilicate 3.3 glass Each culture tube is fitted with a Bakelite screw cap with a rubber liner to ensure a leak-proof seal Each culture tube measures 5.9" tall and is 1" wide (including cap) Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks Superior chemical durability and heat tolerance. Designed for use in professional laboratories, but is an ideal choice for science classrooms and household use	1	set		أنبوب زراعة بغطاء لولبي، سعة 50 مل عبوة من 12 أنبوب زراعة بغطاء مستديرة، سعة 50 مل. كل أنبوب زراعة مصنوع من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين. كل أنبوب زراعة مزود بغطاء لولبي من الباكليت مع بطانة مطاطية لضمان إغلاق مائع للتلصق. يبلغ ارتفاع كل أنبوب زراعة 5.9 بوصة وعرضه بوصة واحدة (بما في ذلك الغطاء). قابل لتعقيم بالبخار، مع متانة كيميائية فائقة. يتميز بتدرج حراري منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. متانة كيميائية فائقة وتحمل للحرارة. مصمم للاستخدام في المختبرات المهنية، ولكنه خيار مثالي لفصول العلوم والاستخدام المنزلي.	
33	100X High-Power Biological Microscope (Professional-Grade Magnification & Clarity) Precision-engineered with WF25X eyepiece & 4X/10X/40X objectives for 6 magnification levels (100X-2000X). Ideal for observing cell structures in biological microscope studies, this compound light microscope delivers lab-certified resolution. Certified compatible with microscopio profesional para laboratorio standards. (Dual Control Focus System) Heavy-duty monocular microscope with coarse/fine focussing knobs (0.1mm precision) ensures razor-sharp imaging of bacteria slides. A reinforced metal frame supports a microscope for professional use in university labs. (Lab-Grade Illumination Technology) Dual LED lights (top/bottom) with 6-level brightness control + 0.65 NA condenser creates optimal contrast for science microscope specimens. Perfect for observing plant cells (transparent) and insect wings (opaque). (Complete Kit) Includes 52-piece accessories: 15 prepped slides, phone adapter, and carrying case. Portable microscope - weighs only 3.2lbs with a shockproof bag.	1	Pice		مجهر بيولوجي عالي القدرة - ١٠٠ ضعف (كبير ووضوح احترافي) مصمم بدقة عالية مع عدسة عينية WF25X وعدسات شينية ٤x / ١٠x / ٤٠x لستة مستويات تكبير (١٠٠x - ٢٠٠٠x). مثالي لمراقبة هياكل الخلايا في دراسات المجهر البيولوجي، يوفر هذا المجهر الضوئي المركب دقة معتمدة معتمد ومتوافق مع معايير المجهر المهني. (نظام تركيز مزدوج) مجهر أحادي العين متين مع أزرار تركيز خشن/دقيق (دقة ٠.١ مم) يضمن تصويًا فائق الوضوح لشرائح البكتيريا. يدعم إطار معدني مقوى المجهر للاستخدام المهني في مختبرات الجامعات. (تقنية إضاءة احترافية) مصابيح LED مزدوجة (أعلى/أسفل) مع تحكم في السطوع بستة مستويات + مكثف ٠.٦٥ NA، مما يخلق تباينًا مثاليًا لعينات المجهر العلمي. مثالي لمراقبة خلايا النباتات (شفاف) وأجنحة الحشرات (معتمة). (مجموعة كاملة) تتضمن 52 قطعة من الملحقات: 15 شريحة مُجهزة، ومحول هاتف، وحقيبة حمل. مجهر محمول - يزن 3.2 رطل فقط مع حقيبة مقاومة للصدمات.	
34	Supply a laptop similar to (HP Core i5-1235U) Screen Size: 15.6 Inches Color: Blue Hard Disk Size: 256 GB CPU Model: Core i5 Ram Memory Installed Size: 8 GB Operating System: Windows 11 Home Special Feature: Numeric Keypad Graphics Card Description: Intel Iris Xe Graphics. The supplier provided us with a physical catalog with all the specifications before providing the item. Note: Should be with the LAN port.	1	Pice		توفر جهاز كمبيوتر محمولًا مشابهًا لـ (HP Core i5-1235U) حجم الشاشة: 15.6 بوصة اللون: أزرق حجم القرص الصلب: 256 جيجابايت طراز المعالج: Core i5 حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المثبتة: 8 جيجابايت نظام التشغيل: Windows 11 Home الميزة الخاصة: لوحة مفاتيح رقمية وصف بطاقة الرسومات: Intel Iris Xe Graphics. زودنا المورد بكتالوج كامل يتضمن جميع المواصفات قبل توفير المنتج. ملاحظة: يجب أن يكون الجهاز مزودًا ب منفذ LAN.	

35	PRINTER Functions: Print Copy Scan Print Technology: FINE Cartridge System (Black & Colour) Refillable Ink Tank Printer Mono Print Speed: Approx. 8.8 ipm² Colour Print Speed: Approx. 5.0 ipm² Photo Print Speed: Borderless 10 x 15 cm – Approx. 60 sec⁴ Borderless Printing: Supported Sizes – A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 13 x 13 cm, 10 x 15 cm Similar to (CANON PRINTER PIXMAG2410) The supplier has provided us with a physical catalog with the entire specification before providing the item.	1	Pice			الطابعة الوظائف: طباعة نسخ مسح ضوئي تقنية الطباعة: نظام خرطوش فائق (أسود وملون) طابعة بخزان حبر قابل لإعادة التعبئة سرعة الطباعة أحادية اللون: 8.8 صورة في الدقيقة تقريباً سرعة الطباعة الملونة: 5.0 صورة في الدقيقة تقريباً سرعة طباعة الصور: بدون حدود 10 × 15 سم - 60 ثانية تقريباً⁴ الطابعة بدون حدود: الأحجام المدعومة: A4، Letter، 20 × 25 سم، 13 × 18 سم، 13 × 13 سم، 10 × 15 سم مشابهة لطابعة كانون PIXMAG2410 زودنا المورد بكتالوج ورقى يتضمن جميع المواصفات قبل تسليم المنتج.	
36	Direct field NPK meter. European origin.	1	Pice			جهاز قياس (NPK) مباشر حقل. اوري المنشأ	
37	UV-VIS spectrometer: A device that measures the properties of light reflected from or passing through a sample, such as color or intensity. Made in Europe.	1	Pice			سكرومتر UV-VIS مقياس الطيف الضوئي جهاز يقيس خصائص الضوء المنعكس عن أو المار عبر عينة ما مثل اللون أو شدة الإضاءة . منشأ اوري	
39	An aluminum counter with an extension measuring (2 m x 0.6 m x 0.9 m), featuring three doors along the upper section. The lower section of the counter includes three drawers positioned above three cabinet doors for additional storage.	1	Pice			طاولة من الألومنيوم مع امتداد (2 متر x 0.6 متر x 0.9 متر)، بثلاثة أبواب على طول القسم العلوي. يحتوي القسم السفلي على ثلاثة أدراج فوق ثلاثة أبواب للخزانات لتوفير مساحة تخزين إضافية.	
40	Lab wash sink table Structure: Constructed from 8.0mm white PP board with excellent anti-corrosion properties. Seamless welding ensures a strong, compact structure, minimizing deformation risks. - Worktop: Made of 15mm white PP board, with options for chemical-resistant laminate, epoxy resin laminate, or other materials. - Door Handle: PP handle featuring superior anti-corrosion performance. - Hinge: Made of PP with excellent resistance to corrosion. - Reagent Shelf: Crafted from durable 8.0mm white PP board. - Sink: Includes a single sink located centrally, available in PP (polypropylene) or stainless steel. - Faucet: Professional lab faucet with a brass body coated in epoxy powder. Features a ceramic valve, offering corrosion resistance, heat resistance, and UV protection. - Dimensions: 200 x 65 x 90 cm (length x width x height) or the nearest available market size. Similar to the picture (Lab wash sink table)	1	Pice			طاولة غسيل مختبر الهيكل: مصنوع من لوح بولي بروبيلين أبيض بسماك 8.0 مم، يتميز بخصائص ممتازة لمقاومة التآكل. يتضمن اللحام السلس هيكلًا قويًا ومتناسقًا، مما يقلل من مخاطر التشوه. - سطح العمل: مصنوع من لوح بولي بروبيلين أبيض بسماك 15 مم، مع خيارات من الصفائح المقاومة للمواد الكيميائية، أو صفائح راتنج الإيبوكسي، أو مواد أخرى. - مقبض الباب: مقبض من البولي بروبيلين يتميز بآداء فائق في مقاومة التآكل. - المفصلة: مصنوعة من البولي بروبيلين بمقاومة ممتازة للتآكل. - رف الكواشف: مصنوع من لوح بولي بروبيلين أبيض مثنى بسماك 8.0 مم. - الحوض: يتضمن حوضًا واحدًا مركّزًا، متوفر من البولي بروبيلين (البولي بروبيلين) أو الفولاذ المقاوم للصدأ. - الصانيد: صنوبر مختبر احتراقي يهيكل نحاسي مغلي بمسحوق الإيبوكسي. يتميز بتصاميم سيراميكي، يوفر مقاومة للتآكل والحرارة وحماية من الأشعة فوق البنفسجية. - الأبعاد: 200 × 65 × 90 سم (الطول × العرض × الارتفاع) أو أقرب مقاس متوفر في السوق. مشابهة للصورة (طاولة غسيل المختبر)	
41	Medical cotton	10	Set			قطن طبي	
42	Premium Filter Paper High retentivity, perfect for general laboratory filtering and qualitative analysis 15cm diameter 10µL (micron) pore size Medium Speed (85 gsm) Pack of 100 circles	10	Set			ورق ترشيح فاخر عالي الانتصافية، مثالي للترشيح المختبري العام والتحليل النوعي قطر 15 سم حجم مسامه 10 ميكرون (ميكرون) سرعة متوسطة (85 جم/م²) عبوة من 100 دائرة	

43	50ml Small Plastic Storage Canisters	10	Box			علب 50 مل بلاستيك	
44	Sodium hydroxide	1000	gram			هيدروكسيد الصوديوم	
45	Hydrochloric acid	500	ml			هيدروكلوريك	
46	Phenolphthalein indicator	20	gram			دليل فينولفثالين	
47	Methyl orange indicator	20	gram			دليل برتقال مثل	
48	Sodium carbonate	500	gram			كربونات الصوديوم	
49	Phenylamine indicator	20	gram			دليل فينيل امين	
50	Potassium dichromate	20	gram			ثنائي كرومات البوتاسيوم	
51	Fruin indicator	20	gram			دليل فروتين	
52	Phosphoric acid	500	ml			حامض الفسفوريك	
53	Deionized water	25	liter			ماء لا ايوني	
54	Sulfuric acid	500	ml			حمض الكبريتيك	
55	Ethyl alcohol 75% and 95%	25	liter			كحول ايثيلي تركيز 75% وتركيز 95%	
56	Sodium chloride	500	gram			كلوريد الصوديوم	
57	Peroxide	10	liter			بيروكسيد	
58	Na2HPO4	500	gram		Na2HPO4		
59	EDTA	250	ml		EDTA		
60	NaClO4	1	liter		NaClO4		
61	Potassium chloride	500	gram			كلوريد البوتاسيوم	
62	Ammonium sulfate	500	gram			كبريتات الامونيوم	
63	Potassium nitrate	500	gram			نترات البوتاسيوم	
64	Magnesium chloride	500	gram			كلوريد المغنيسيوم	
65	Sodium acetate	500	gram			استات الصوديوم	
66	Calcium chloride	500	gram			كلوريد الكالسيوم	
67	Ammonium chloride	500	gram			كلوريد الامونيوم	
68	Liquid ammonia	500	ml			امونيا سائلة	
				Total Price			